

NATUROFLOOR

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Dauerhaft schön.

Sie haben sich für Naturofloor® entschieden, den hochwertigen, handgefertigten Designbelag für Oberflächen, die wirken. Wie alle dekorativen Materialien bewahrt auch Naturofloor® seine ursprüngliche Schönheit am besten durch sorgfältige und sachgerechte Pflege. Diese Anleitung beantwortet Ihre Fragen bezüglich der Reinigung und Pflege Ihrer Naturofloor®-Oberflächen.

Vorbeugende Massnahmen

Der Einsatz einer Sauberlaufzone (Schmutzfangmatte) im Eingangsbereich ist empfehlenswert und schützt zu 85% vor Nässe und Schmutzeintrag. Das Anbringen von Filzgleitern an Stühlen, Tischen, Barhockern, Sofas, Sesseln, Vasen und anderen Dekorationsgegenständen schont den Boden.

Reinigungsmittel

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Glanzmittelzusätzen. Diese führen unweigerlich zu einer Schlierenbildung und zu unschön speckigem Aussehen. Verzichten Sie ganz auf stark alkalische, ätzende, lösungsmittelhaltige oder alkoholhaltige Produkte! Starke Reinigungs- und Entkalkungsmittel sind nur verdünnt anzuwenden (Verhältnis 1:10). Körnige Mittel vermeiden, sie verletzen nach einiger Zeit die Versiegelung.

Einfach gepflegt

Es genügt, Boden und Wände mit sauberem Wasser und einem Mikrofasertuch zu reinigen. ENJO Produkte haben sich bewährt und eignen sich für die schonende Reinigung von Naturofloor Oberflächen. Reinigungsmittel (auf Basis von natürlichen Ingredienzen) müssen nur bei starker Verschmutzung benutzt werden. Nassbereich: Um Kalkrückstände zu mindern, spülen Sie den Belag nach der Dusche mit kaltem Wasser ab und trocknen ihn mit der entsprechenden Faser ab. Verwenden Sie für den Duschboden einen geeigneten Wasserschieber oder eine ENJO Faser. Entkalkungsmittel sparsam und nur verdünnt einsetzen, als Alternative verwenden Sie Essigwasser.

Worauf zu achten ist

Obwohl Naturofloor® keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden. Wenn Wasser oder allgemeine Flüssigkeiten nicht verdampfen und dadurch längere Zeit (Dauernässe) auf die Versiegelung einwirken (Duschmittel, Duftöle, Pflanzenwasser), kann die Versiegelung aufweichen und fleckig werden. Platzieren Sie deshalb Fressnapfe und Blumentöpfe leicht erhöht über den Boden, damit Luft zirkulieren kann. Haarfärbungsmittel, Café, Curry, Safran, Öl usw. können bei längerer Einwirkungszeit die Versiegelung angreifen und verfärben.

Im Falle eines Falles

Die meisten Schäden, einschliesslich Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht werden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre ursprüngliche, glatte und hygienische Oberflächenbeschaffenheit zurück. Wenden Sie sich für eine fachmännische Korrektur an Ihren lokalen Naturofloor®-Fachhandwerker.